



Poprzednia nazwa: Shell Corena P

Shell Corena S2 P 100

- *Niezawodna ochrona*
- *Zastosowania standardowe*

Olej do tłokowych sprężarek powietrza

Shell Corena S2 P to wysokiej jakości olej do tłokowych sprężarek powietrza o doskonałych właściwościach smarnych w warunkach wysokich ciśnień panujących w kompresorach tłokowych. Odpowiedni do zastosowania w większości sprężarek tłokowych przy temperaturach na wylocie sięgających 220°C i w podwyższonych ciśnieniach.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Właściwości i korzyści

- **Długi czas życia oleju – redukcja kosztów utrzymania**

Shell Corena S2 P umożliwia w niektórych zastosowaniach wydłużenie okresów między konserwacjami zaworów wylotowych i tłoków w sprężarce. Sprężarki mogą być utrzymywane w ruchu przez znacznie dłuższy okres czasu pracując ze stałą, wysoką wydajnością.

Umożliwia osiągnięcie wydłużonych interwałów wymiany dzięki zapobieganiu tworzeniu się osadów węglowych oraz laków na zaworach i tłokach w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia.
- **Znakomite zabezpieczenie przed zużyciem**

Shell Corena S2 P zapewnia efektywną ochronę wewnętrznych metalowych części sprężarek przed korozją i zużyciem. Umożliwia to wydłużenie czasów eksploatacji krytycznych podzespołów, takich jak łożyska i tłoki.
- **Efektywna praca systemów**

Shell Corena S2 P zapobiega tworzeniu się osadów węglowych oraz laków na zaworach i tłokach w wysokich temperaturach i ciśnieniach. Osady i laki mogą powodować poważne uszkodzenia sprężarek, obniżenie ciśnienia roboczego oraz zwiększenie kosztów eksploatacji.

Dodatkowo Shell Corena S2 P bardzo dobrze separuje wodę zapobiegając przyspieszonej korozji i umożliwiając łatwe jej usunięcie z układu.
- **Olej do tłokowych sprężarek powietrza**

W układzie wylotowym sprężarki mogą pojawiać się zanieczyszczenia tj. cząstki rdzy, rozproszone cząstki zanieczyszczeń węglowych, które w połączeniu z ciepłem pochodzącym z cyklu sprężania mogą powodować zagrożenie wybuchem lub pożarem. Skład produktu Shell Corena S2 P znacznie minimalizuje to zjawisko.

Główne zastosowania



- **Tłokowe sprężarki powietrza**

Olej Shell Corena S2 P jest odpowiedni do stosowania w przemysłowych sprężarkach tłokowych pracujących przy temperaturach powietrza na wylocie do 220°C.
- **Sprężarki zapewniające powietrze do oddychania**

Olej Shell Corena S2 P może być stosowany w sprężarkach zaopatrujących w powietrze do oddychania po wprowadzeniu dodatkowo systemu czyszcząco-filtrującego zapewniającego odpowiednią jakość powietrza.

Specyfikacje i dopuszczenia

- DIN 51506 VBL
 - ISO 6743-3A-L DAA normalne obciążenia
- Aby uzyskać więcej informacji na temat dopuszczeń i zaleceń należy skontaktować się z działem technicznym Shell.

Kompatybilność i mieszalność

- **Kompatybilność z uszczelnieniami**

Olej Shell Corena S2 P jest kompatybilny z uszczelnieniami przewidzianymi do użycia w kompresorach powietrza.

Typowe właściwości fizyczne

| Właściwości | Metoda | Corena S2 P 100 |
|---|---------------------------------|-----------------|
| Klasa lepkości ISO | ISO 3448 | 100 |
| Lepkość kinematyczna @40°C | mm ² /s ASTM D445 | 100 |
| Lepkość kinematyczna @100°C | mm ² /s ASTM D445 | 9.2 |
| Gęstość @15°C | kg/m ³ ASTM D1298 | 899 |
| Temperatura zapłonu (COC) | °C ASTM D92 | 240 |
| Temperatura płynięcia | °C ASTM D97 | -33 |
| TBN | mg KOH/g ASTM D974 | 0.3 |
| Popiół siarczanowy | % m DIN 51575 | 0.06 |
| Zapobieganie korozji pod wpływem syntetycznej wody morskiej | degree ASTM D665B | Pass |
| Separacja wody @54°C | min ASTM D1401 | - |
| Separacja wody @82°C | min ASTM D1401 | 20 |

Powyższa charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji. Przyszłe partie produkcyjne będą spełniać specyfikacje produktowe Shell, niemniej mogą wystąpić pewne odchylenia od w/w wartości średnich.

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

• Bezpieczeństwo pracy

Shell Corena S2 P nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia w trakcie poprawnego jego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz z zachowaniem higieny osobistej i przemysłowej.

Unikać kontaktu ze skórą. Używać rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć olej wodą z mydłem.

Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny użytkowania znajdują się w Karcie Charakterystyki dostępnej na stronie internetowej: <http://www.epc.shell.com/>

• Ochrona środowiska

Zużyty olej należy przekazać do autoryzowanej firmy zajmującej się utylizacją odpadów i posiadającej stosowne zezwolenia. Nie wylewać do gleby, wód powierzchniowych ani kanalizacji.

Informacje dodatkowe

• Porada

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z przedstawicielem Shell.

Viscosity - Temperature Diagram for Shell Corena S2 P

