



Poprzednia nazwa: Shell Donax TA (D-21666)

Shell Spirax S2 ATF AX

Wysokiej jakości płyn ATF, PSF i olej hydrauliczny stosowany w wielu pojazdach MAN oraz układach przekładniowych Voith i ZF

Wysokiej jakości płyn przekładniowy przeznaczony do zastosowania w wielu pojazdach osobowych i ciężarowych rodzajach obciążonych w automatycznych skrzyniach biegów, układach wspomagania kierownicy i w układach hydraulicznych.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Właściwości i korzyści

- **Modyfikatory współczynnika tarcia**
Zapewniają doskonałą, niezawodną, równą i bezawaryjną pracę skrzyń automatycznych w pojazdach.
- **Wysoka odporność na utlenianie**
Duża odporność na degradację oleju zapewnia utrzymanie właściwych parametrów przez cały okres użytkowania.
- **Doskonała odporność na działanie sił ścinających**
Specjalny dodatek poprawiający współczynnik lepkości pozwala na utrzymanie klasy lepkości oleju Shell Spirax S2 ATF AX przez długi okres.
- **Niezawodna ochrona przeciwzużyciowa**
Zapewnie długą trwałość elementów dla odpowiedniej pracy przekładni i pompy hydraulicznej.

Główne zastosowania



- Automatyczne skrzynie biegów w samochodach osobowych

- Wysokoobciążone skrzynie automatyczne
- Jednostki wspomagania układu kierowniczego
- Układy hydrauliczne

Specyfikacje i dopuszczenia

- Ford MERCON
- Mercedes Benz: 236.6
- ZF TE-ML: 03D, 04D, 09, 11A, 14A
- Voith 55.6335
- MAN: 339 Typ Z1, 339 Typ V1
- Renk
- Odpowiedni do zastosowania w układach wymagających Allison C-4.
- Odpowiedni do zastosowania w układach wymagających Dexron IID.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dopuszczeń i zaleceń należy skontaktować się z działem technicznym Shell.

Typowe właściwości fizyczne

Właściwości			Metoda	Shell Spirax S2 ATF AX
Lepkość kinematyczna	@40°C	mm ² /s	ISO 3104	34.6
Lepkość kinematyczna	@100°C	mm ² /s	ISO 3104	7.1
Lepkość Wskaźnik			ISO 2909	174
Gęstość	@15°C	kg/m ³	ISO 12185	874
Temperatura zapłonu (COC)		°C	ISO 2592	180
Temperatura płynięcia		°C	ISO 3016	-45

Powyższa charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji. Przyszłe partie produkcyjne będą spełniać specyfikacje produktowe Shell, niemniej mogą wystąpić pewne odchylenia od w/w wartości średnich.

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

- **Bezpieczeństwo pracy**

Shell Spirax S2 ATF AX nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia w trakcie poprawnego jego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz z zachowaniem higieny osobistej i przemysłowej.

Unikać kontaktu ze skórą. Używać rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć olej wodą z mydłem.

Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny użytkowania znajdują się w Karcie Charakterystyki dostępnej na stronie internetowej: <http://www.epc.shell.com/>

- **Ochrona środowiska**

Zużyty olej należy przekazać do autoryzowanej firmy zajmującej się utylizacją odpadów i posiadającej stosowne zezwolenia.

Nie wylewać do gleby, wód powierzchniowych ani kanalizacji.

Informacje dodatkowe

- **Porada**

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z przedstawicielem Shell.